

CE



**Incluye
barboquejo**

- 1 Con rosca dorsal
- 2 Barboquejo de 4 puntos (incluido)
- 3 Suspensión textil de 6 puntos

Colores disponibles



Blanco



Amarillo



Azul royal



Rojo



Gris




Naranja



Verde



Azul marino



SUSPENSIÓN TEXTIL
6 PUNTOS CON
ROSCA

Descripción

- ▶ Casco de HDPE contra impactos.
- ▶ Certificado para industria, contra caída de objetos.
- ▶ Con rosca de apriete dorsal de ajuste para sujetarlo con seguridad y evitar pérdidas.
- ▶ Suspensión textil de 6 puntos muy cómoda.
- ▶ Incluye ranuras de 30 mm para acoplar otros elementos de seguridad como auditivo, pantallas faciales y de soldar (consultar pantallas y auditivos acoplables).
- ▶ Con arnés articulado para mayor comodidad y ajuste. Suspensión reemplazable.
- ▶ Banda desudadora frontal extra suave para mayor comodidad.
- ▶ Barboquejo de 4 puntos incluido.
- ▶ Peso: 450 g.
- ▶ Tallas: de 56 a 63 cm.

STANDARDS

EN397 (cascos para la industria)

Materiales

- ▶ HDPE (polietileno de alta densidad)
Cumple con la normativa **REACH**: Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas en el proceso de fabricación.



Tiempo de vida

- ▶ La vida útil es de 10 años, aunque se recomienda cambiarlo cada 3 años si se usa de forma intensiva.

Aplicaciones

- ▶ Construcción, industria forestal, industria mecánica, etc.

Embalaje

1 ud / 20 uds (caja)



WWW.SAFETOP.NET



Acoplables

PANTALLAS FACIALES



79710

Protector facial acoplable a cascos
Se puede colocar en posición de visera.
Visor con aro de aluminio



79712

Protector facial acoplable al casco.
Se puede colocar en posición de visera.



79209

Protector facial para uso con cascos, con
pieza barbiller. Visor de policarbonato
resistente a partículas.



79715

Protector facial verde DIN 5 con aro de alumi-
nio, para acoplar a cascos. Se puede colocar
en posición de visera.

PANTALLAS DE SOLDAR



70740

Pantalla de soldar para uso con cascos. Se
puede colocar en posición
de visera. Mirilla de 108x51 mm.



70741

Pantalla de soldar con filtro automático,
para uso con cascos.
Se puede colocar en posición de visera.
Mirilla de 108x51 mm.

AUDITIVOS



82305N

Protector auditivo dieléctrico
SNR 25,9 DB
Abatible.
Ajustable.
Ajuste perfecto

