FICHA DE PRODUCTO

COD. 10-87/141

REF. 260 PPIR3

Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	260 mm
Ancho de Banda	B	72 mm
Ancho de Buje	C	73 mm
Diametro de Eje	E	20,0 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga	Kg	100 Kg
Temperatua de Trabajo		-30 a 60 ºC
Peso	(kg)	1,14 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h

Propiedades de la Rueda

	-				+
Ruido:	■	□	□	□	□
Protección Suelo:	■	■	■	■	■
Resistencia Rodadura:	■	■	■	■	■

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **PPI**

PARTICULARIDADES:
Bandaje de espuma de poliuretano, montado (a presión) sobre un núcleo de plástico.
Normalmente se montan sobre eje de acero, permiten su montaje en soportes adecuados.

APLICACIONES:
Especialmente indicadas para suelos blandos e irregulares y para el transporte de mercancía delicada.
Carretillas de reparto de bebidas, carros agrícolas y manutención en general.

PROPIEDADES:
Impinchable. ¡Se evitan los problemas de las ruedas neumáticas!
Banda de rodadura blanda y rodar silencioso.
Máxima absorción de golpes y vibraciones. Máxima protección de los pavimentos y del equipo.