



SOLDADOR INV. MMA 200A CEVIK PRO CE-TITANIUM202

Código artículo: CE-TITANIUM202

EAN-13: 8430019055609

Marca: CEVIK PRO

- Sinérgico
- Pantalla Digital
- Arc Force- Hot Start
- Posibilidad de Tig Lift
- Uso profesional

Descripción general

Equipo de soldadura MMA inverter sinérgico con pantalla Digital. Gracias a su pantalla digital podemos observar como regulando los Amp vemos el electrodo idóneo y mm que podemos soldar.

DC 200 Amp. con rendimiento del 60%. (230v)

Para uso profesional-

Cuenta con transistores IGBT y diodos de recuperación rápida, lo cual asegura una regulación uniforme de la corriente de soldar y garantiza un arco eléctrico adecuado. con protección dinámica avanzada que posibilita un proceso de soldadura fiable y seguro

Para electrodos de rutilo, básico, inoxidable y de fundición hasta un diámetro de 4mm. Conexión DINSE 50.

Interruptor para función TIG-Lift

Display digital preciso y fiable.

Puede ser conectado a generador eléctrico (Estabilizado)

Hot Start es una característica especial para la soldadura MMA (electrodo revestido) donde la máquina entrega un pico de corriente al iniciar el arco. Esto es importante ya que aumenta significativamente la facilidad de arranque de los electrodos, especialmente en condiciones difíciles como electrodos húmedos, superficies de trabajo imperfectas o cuando se utilizan electrodos "difíciles de ejecutar" (7018)

Arc Force, a veces llamado Arc Control, es una característica similar al Hot Start, excepto que Arc Force opera durante la soldadura, no solo en el encendido. Cuando la máquina de soldar detecta un cortocircuito, entregará un pico de corriente. Esto ayuda enormemente a estabilizar el arco, evitando que el arco se corte mientras se suelda y evitando que el electrodo se pegue.

Anti-Stick permite que el electrodo de soldadura con electrodo revestido se desprenda fácilmente, si comienza a adherirse al trabajo. Cuando la máquina detecta que el electrodo se está pegando, colapsará la corriente de soldadura para evitar que el electrodo continúe soldando al trabajo, permitiendo que se suelte fácilmente.

Listado de referencias

Características

Tipo de soldador	MMA
Tipo de electrodos:	Rutilo, Básico, Fundición, Inoxidable
Diámetro máximo del electrodo (en mm)	5
Amperaje Max (en Ah):	200
Tensión en Vacío (en V):	58
Factor de marcha a 40°C (Amp@%)	200-60%
Ajuste de la intensidad de soldadura:	20-200
Accesorios suministrados:	Pinza masa, pinza porta-electrodos, cepillo, máscara
Alimentación:	230/50
Ventilado	Si
Protección	IP21

Datos packaging

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,440
Producto empaquetado: largo (cm)	24,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00
Presentación	Caja serigrafiada

Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: cantidad	1
Unidad de preparación: peso (kg)	6,440
Unidad de preparación: largo (cm)	24,00
Unidad de preparación: ancho (cm)	38,00
Unidad de preparación: alto (cm)	16,00

Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información
--------------	-----------------

Relacionados



GUANTE SOLDADOR SERRAJE T-10



DELANTAL SERRAJE SOLDADURA



PANTALLA ELECTRONICA
REG.CEVIK PRO CE-PE903XL



CAJA 100 ELECT. RUITILO 4.00MM
CEVIK PRO CP-RU4,0CAJA100