

Robus 400/600/1000

Para puertas correderas de hasta 400 kg (RB400),
600 kg (RB600) y 1000 kg (RB1000)

Versiones con fin de carrera electromecánico (RB400/RB600/RB1000) y con fin de carrera inductivo (RB600P/RB1000P).

Sencillo: mediante el sistema BlueBUS, que permite efectuar conexiones de dos hilos solamente entre la central de mando y hasta 7 pares de fotocélulas, equipos de mando, de seguridad y de señal.

Práctico: central de mando y baterías auxiliares PS124 (opcionales), conectables mediante conector de empotrar guiado.

Avanzado: RB400, RB600 y RB1000 incorporan un sensor de temperatura, que adapta la fuerza del motor a las condiciones climáticas y también la protección térmica. Una selección master/slave sincroniza automáticamente también 2 motores, para automatizar puertas correderas de dos hojas contrapuestas.

Inteligente: mediante la detección de obstáculos y la programación automática de los tiempos de funcionamiento. Autodiagnóstico con indicación mediante la luz parpadeante. 8 niveles de programación.

Seguro: aceleración y desaceleración regulables al principio y al final de cada maniobra.

Robusto: desbloqueo con manilla de aluminio y apertura facilitada.

Silencioso: motorreductor sobre cojinetes.

Los productos BiDireccionales Nice indican el estado de los automatismos y la recepción de la orden.

Descubre la gama completa de los productos BiDireccionales en la pág. 154.

Yubii es el nuevo ecosistema Nice que conecta todos los automatismos de la casa.

Descubre todas las ventajas del sistema Yubii en la pág. 146.



Compartimento para la central de mando, protegida con caja extraíble, y para las baterías auxiliares

RB400

RB600/RB1000

Desbloqueo con manilla de aluminio y apertura facilitada

ACCESORIOS COMUNES



CORE

Nice Wi-Fi-Radio Gateway.

Un./Paq. 1
199,00€



IBT4N

Interfaz para la conexión de la unidad de programación O-Wave.

Un./Paq. 1
50,00€



BIDI-ZWAVE

Interfaz enchufable de comunicación entre gateway Z-Wave™ y motores Nice.

Un./Paq. 1
120,00€



IT4WIFI

Interfaz Wi-fi inteligente para gestionar con un smartphone cancelas y puertas de garaje (*).

Un./Paq. 1
125,00€



RBA3

Central de recambio para RB400, RB600/600P, RB1000/1000P y RUN1500/1500P.

Un./Paq. 1
CONSULTAR



PS124

Batería de 24 V batería con cargador de baterías integrado.

Un./Paq. 1
132,00€



RBA1

Fin de carrera inductivo.

Un./Paq. 1
93,00€



ROA6

Cremallera M4 25x20x1000 mm ranurada de nylon con inserto metálico. Para puertas con un peso máx. de 500 kg.

Un./Paq. 10
18,00€



ROA7

Cremallera M4 22x22x1000 mm, galvanizada.

Un./Paq. 10
CONSULTAR



ROA8

Cremallera M4 30x8x1000 mm, galvanizada, con tornillos y espaciadores.

Un./Paq. 10
CONSULTAR



TS

Tabla de indicaciones.

Un./Paq. 1
7,00€



KIT SOLEMYO

Para la alimentación solar de cancelas, puertas de garaje y barreras.


Véase la pág. 229.
678,00€

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Código	Descripción	Uds./Palé	Precio €
RB400	Irreversible, 24 Vdc, con central integrada, fin de carrera electromecánico, para puertas de hasta 400 kg	15	494,00
RB600	Irreversible, 24 Vdc, con central integrada, fin de carrera electromecánico, para puertas de hasta 600 kg	15	562,00
RB600P	Irreversible, 24 Vdc, con central integrada, fin de carrera inductivo, para puertas de hasta 600 kg	15	720,00
RB1000	Irreversible, 24 Vdc, con central integrada, fin de carrera electromecánico, para puertas de hasta 1000 kg	15	730,00
RB1000P	Irreversible, 24 Vdc, con central integrada, fin de carrera inductivo, para puertas de hasta 1000 kg	15	867,00

Código	RB400	RB600/600P	RB1000/1000P
DATOS ELÉCTRICOS			
Alimentación (Vac 50/60 Hz)	230		
Absorción (A)	1,1	2,5	2,3
Potencia (W)	250	515	450
PERFORMANCE			
Velocidad (m/s)	0,34	0,31	0,28
Fuerza (N)	400	600	900
Ciclo de trabajo (ciclos/hora)	35	40	50
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES			
Grado de protección (IP)	44		
Temp. de servicio (°C mín./máx.)	-20 ÷ +50		
Dimensiones (mm)	330x195x277 h	330x210x303 h	
Peso (kg)	8	11	13

DIMENSIONES



RB400



RB600/RB1000




TABLA DE COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MANDO Y ACCESORIOS

Código	receptor		transmisor										fotocélulas				luz parpadeante							
	Integrado*	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSS	EPMB	EPLB	EPMOV	EPMOR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
RB400	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•					•	•	•
RB600/600P		•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•				•	•	•	•
RB1000/1000P		•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•				•	•	•	•

* Receptor radio no compatible con el sistema Opera

* No compatible con el Kit Solemyo y PS124

Para puertas batientes

Para puertas correderas

Sistema accionador de barreras

Sistemas para puertas de garajes e industriales

Sistemas de mando y accesorios

Tabla de compatibilidad y índice alfabético